

# DM-120

Entstauber 1340 m<sup>3</sup>/h





Unsere Entstauber im Unterdruckverfahren sind für die Absaugung von Holzspänen, Holzstaub und artverwandte Stoffe entwickelt worden, aber auch für verschiedene Kunststoffe, trockene Aluminiumspäne und Papierstäube.

## Vorteile

- hohe Absaugleistung
- extrem leise, nur 64 dB(A)
- geringer Platzbedarf
- Volumenstromüberwachung mittels Druckdifferenz-Anzeige
- Filterschläuche der neuesten Generation
- 100% Luftrückführung
- höchste Energieeffizienz
- maximaler Unterdruck
- optimale Vorabscheidung
- Reststaubgehalt <0,05 mg/m<sup>3</sup>
- 2 Jahre Garantie

RIEDEX





Technische Daten DM-120	
Motorleistung	2,2 kW
Nennvolumenstrom 20 m/s	814 m <sup>3</sup> /h
zugehöriger Unterdruck	3250 Pa
max. Luftvolumenstrom	1340 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	6,7 m <sup>2</sup>
Filterreinigung	motorisch/jet
Reststaubgehalt	<0,05 mg/m <sup>3</sup>
Staubsaammelvolumen	160 Liter
Schalldruckpegel	64 dB(A)
Strom	400V/50Hz
Nennstrom	4,6 [A]
Gewicht	280 kg
Abmessungen (LxBxH), max.	1600 x 840 x 2150 mm
Absaugstutzen mit Bord	120 mm

Zubehör	
• Anlaufautomatik mit Maschinenerkennung	• Automatische Schiebersteuerung mit Maschinenerkennung
• Wandlerspule	• Spänesäcke
• Brikettierpresse	• Zellenradschleuse